

**Öppnar luckan för att torka disken**

Vår AirDry-teknik avslutar varje diskprogram med frisk luft. Luckan öppnas automatiskt och lämnas på glänt under den sista delen av torkningsfasen utan att du behöver göra någonting. Luft kan då komma in och cirkulera i maskinen och gör att disken blir helt torr.

---

Vår AirDry-teknik avslutar varje diskprogram med frisk luft. Luckan öppnas automatiskt och lämnas på glänt under den sista delen av torkningsfasen utan att du behöver göra någonting. Luft kan då komma in och cirkulera i maskinen och gör att disken blir helt torr.

**Produktfördelar****Effektiv diskning av den smutsigaste disken**

Intensivprogrammet försäkrar en effektivt och kraftfull rengöring för den smutsigaste disken med hjälp av 70°C-vatten

- Panel med symboler
- Torksystem: AirDry
- Senare start 3 timmar
- Bestickkorg
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- Övre spolarm
- Övre korgen går enkelt att justera i höjdd
- Överkorg med: Fällbar kopphylla
- Underkorg med: Fasta tallriksstöd
- Program: 90 Min, Eco 50°, Intensiv 70°, Quick 60° 30 min, Avsköljningsprogram

**Snabbt och effektivt resultat**

När du har en mindre laddning disk passar detta 30 minuter snabba program, tidssparande med perfekt diskresultat.

**Känn dig lite friare – fördröj starten av programmet med 3 timmar**

Tack vare funktionen fördröjd start kan du programmera den här diskmaskinen så att den påbörjar nästa program upp till tre timmar senare.



**Tekniska specifikationer**

|  |                 |                             |                                  |
|--|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Serie och Tema   | 300             | Sladdlängd, (ca) m          | 1.5                              |
| Antal kuvert   | 13              | Längd tömningsslang, cm     | 150                              |
| HöjdxBreddxDjup, mm  | 818x596x590     | Tilloppsslang, cm           | 150                              |
| Ljudnivå (dB)  | 49              | Tilloppsslang, typ          | Hetvattengummislang              |
| Ljudklass  | C               | Översvämningsskydd          | Hel botten och flottör           |
| Energiklass  | F               | Vattenanslutning            | Varmt/Kallt                      |
| Inbyggnadsmått   | 820-880x600x570 | Övre Sprayarm               | Standard spray arm               |
| Installation   | Underbyggd      | Sprayarm, typ               | Standard                         |
| Djup öppen dörr/lucka, mm                                      | 1140            | Extra inställningar         | -                                |
| Färg   | Vit             | Hjul                        | 3 justerbara fötter, 0 till 6 cm |
| Typ av bestickkorg/låda  | Bestickkorg     | Nettovikt, kg               | 34.3                             |
| SprayZone  | -               | Höjd Disklucka              | -                                |
| Antal program  | 5               | Tillåten Vikt Disklucka, kg | -                                |
| Antal temperaturer   | 3               | Display                     | LED indikator                    |
| Ljussignal på golvet   | -               | EAN-kod                     | 7332543777358                    |
| Invändig belysning   | Nej             | Produktnummer (PNC)         | 911 549 094                      |
| DoorFitKit   | Nej             |                             |                                  |
| Diskeffektindex  | 1.121           |                             |                                  |
| Torkeffektindex  | 1.061           |                             |                                  |
| Energiförbrukning (100 cykler)                                 | 104             |                             |                                  |
| Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet) | 9.9             |                             |                                  |
| Typ av gångjärn  | Standard        |                             |                                  |
| Total effekt, W  | 1950            |                             |                                  |
| Säkring, A   | 10              |                             |                                  |

PSGBDW200DE00008

