

**Öppnar luckan för att torka disken**

Vår AirDry-teknik avslutar varje diskprogram med frisk luft. Luckan öppnas automatiskt och lämnas på glänt under den sista delen av torkningsfasen utan att du behöver göra någonting. Luft kan då komma in och cirkulera i maskinen och gör att disken blir helt torr.

Vår AirDry-teknik avslutar varje diskprogram med frisk luft. Luckan öppnas automatiskt och lämnas på glänt under den sista delen av torkningsfasen utan att du behöver göra någonting. Luft kan då komma in och cirkulera i maskinen och gör att disken blir helt torr.

**Produktfördelar****Effektiv diskning av den smutsigaste disken**

Intensivprogrammet försäkrar en effektivt och kraftfull rengöring för den smutsigaste disken med hjälp av 70°C-vatten

- AutoOff
- Panel med symboler
- Display med 3 siffror
- Torksystem: AirDry
- Senare start från 1 till 24 timmar
- Bestickkorg
- AutoFlex-program
- Glasprogram
- Autosensor
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- Övre korgen går att justera i höjdled, även då den är fullastad
- Överkorg med: Fällbar kopphylla
- Underkorg med: 2 fällbara tallriksstöd
- Program: AutoFlex 45°-70°, Eco 50°, Glas 45°, Intensiv 70°, Quick 60° 30 min, Avsköljningsprogram

**Snabbt och effektivt resultat**

När du har en mindre laddning disk passar detta 30 minuter snabba program, tidssparande med perfekt diskresultat.

**Kör diskmaskinen när det passar dig**

Den här diskmaskinen börjar arbeta när du vill. Med funktionen Födröjd start kan du fylla den när du vill och programmera in starttiden efter ditt schema. Du kan födröja starten med upp till 24 timmar.

**Döda bakterier med ExtraHygiene-funktionen**

ExtraHygiene-funktionen ger en maximal rengöring. Den inkluderar en kraftfull och desinficerande sköljfas som värmer temperaturen i diskmaskinen till 69 °C. Detta garanterar att nästan alla bakterierna på din disk dör.

**Tekniska specifikationer**

|                                                                |                 |                             |                                  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Serie och Tema                                                 | 300             | Sladdlängd, (ca) m          | 1.5                              |
| Antal kuvert                                                   | 13              | Längd tömningsslang, cm     | 150                              |
| HöjdxBreddxDjup, mm                                            | 818x596x590     | Tilloppsslang, cm           | 150                              |
| Ljudnivå (dB)                                                  | 47              | Tilloppsslang, typ          | Aqua control                     |
| Ljudklass                                                      | C               | Översvämningsskydd          | Hel botten och flottör           |
| Energiklass                                                    | F               | Vattenanslutning            | Varmt/Kallt                      |
| Inbyggnadsmått                                                 | 820-880x600x570 | Sprayarm, typ               | Standard                         |
| Installation                                                   | Underbyggd      | Extra inställningar         | HygienPlus, XtraDry              |
| Djup öppen dörr/lucka, mm                                      | 1140            | Hjul                        | 3 justerbara fötter, 0 till 6 cm |
| Färg                                                           | Rostfri         | Nettovikt, kg               | 34.55                            |
| Typ av bestickkorg/låda                                        | Bestickkorg     | Höjd Disklucka              | -                                |
| SprayZone                                                      | -               | Tillåten Vikt Disklucka, kg | -                                |
| Antal program                                                  | 6               | Display                     | LED-display, 3 tecken            |
| Antal temperaturer                                             | 4               | EAN-kod                     | 7332543635559                    |
| Ljussignal på golvet                                           | -               | Produktnummer (PNC)         | 911 546 152                      |
| Invändig belysning                                             | Nej             |                             |                                  |
| DoorFitKit                                                     | Nej             |                             |                                  |
| Diskeffektindex                                                | 1.121           |                             |                                  |
| Torkeffektindex                                                | 1.061           |                             |                                  |
| Energiförbrukning (100 cykler)                                 | 104             |                             |                                  |
| Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet) | 9.9             |                             |                                  |
| Typ av gångjärn                                                | Standard        |                             |                                  |
| Total effekt, W                                                | 1950            |                             |                                  |
| Säkring, A                                                     | 10              |                             |                                  |

PSGBDW170DE00002

