

**Rena luften snabbt och effektivt**

När du vill rena köksluften snabbt behöver du 600 ExtractionTech. Den har en kraftfull motor med två hastigheter – det har aldrig varit enklare att ta bort oönskade lukter eller matos från köket.

Vår diskreta köksfläkt passar perfekt in med dina köksskåp. Den snygga designen passar med vilken inredning som helst, och det moderna glaset viks ut för att fånga in mer ångor och lukt. Dessutom ger den snygga finishen en känsla av stil till din nuvarande inredning.

Produktfördelar**Håll köksluften ren med denna kraftfulla fläktmotor**

Denna kraftfulla, avancerade fläktmotor garanterar att ditt kök fortsätter att vara fritt från oönskade ångor, matos och matlagningsdofter. Rena luften snabbt och effektivt.



- Typ av installation: Utdragbar fläkt, bredd 60 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 600 / 250 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 49/68/dB(A)
- Antal hastigheter: 3
- Typ av lampa och antal: LED Spotlight, 2
- Tryckknappstyrning med 3 hastigheter
- Kallrasskydd
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 62/73dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 230/415/ m³/h

Lång livslängd och bra belysning – låt LED-lampor visa vägen

Njut av expertbelysning medan du lagar mat. Våra LED-lampor använder betydligt mindre energi än andra ljuskällor och ger god synlighet i köket så att du kan laga mat på ett enklare och tryggare sätt.

**Standardfettfilter för ett rent kök**

Vårt tillförlitliga fettfilter gör att du alltid kan njuta av ett rent kök. När ett nytt filter behövs kan det antingen tvättas eller bytas ut. Ditt kök håller sig fräscht längre.

Styr fläkten med en knapptryckning

Njut av total fläktkontroll med en knapptryckning. Tryck bara på knappen för att öka eller minska effekten, så att du kan få en skön miljö i köket.

Tekniska specifikationer

Serie och Tema	600 FLEX	Skorstens	-
Färg	Rostfri	Produktnummer (PNC)	942 022 116
Energieffektivitetsklass	C	EAN-kod	7332543668106
Produktmått H x B x D, mm	339x560x298		
Maxhöjd, mm	339		
Kapacitet Min/Max/Int, m3/h	250/600/-		
Kapacitet recirkulering Min/Max/Int, m3/h	230/415/-		
Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A)	49/68/-		
Ljudnivå recirkulering Min/Max/Int, dB(A)	62/73		
Motortyp	Standard		
Typ av kontroller	Tryckknappar		
Belysning	2, LED Spotlight		
Min. avstånd till häll, elektrisk/gas	50/50		
Flödesdynamisk effektivitetsklass	C		
Belysningseffektivitetsklass	A		
Fettfiltereffektivitetsklass	D		
Ljudnivå, max, dB(A)	68		
Kolfilter	ECFB02, 902979877		
Kolfilter LongLife	no, no		
Spänning, V	220-240		
Sladdlängd, (ca) m	1.6		
Anslutningsstos, mm	150		

